

**FICHE TECHNIQUE**

<b>REVISION NUMERO</b>		<b>DATEE DU</b>	22/09/2022
<b>REFERENCE</b>	4713		
<b>NOM ARTICLE</b>	PAPIER EMBALLAGE 100% recyclable		

**DOMAINES D'APPLICATION**

Ruban d'adhésif d'emballage avec support papier finement crêpé et masse adhésive en caoutchouc naturel. Le support papier est fabriqué avec du papier provenant de sources durables.

**APPROCHE DURABLE**

- Papier certifié FSC®
- Adhésif recyclable validé INGEDE 12
- Jetable avec le carton (recyclable)
- Mandrin 100% recyclé
- Process d'induction sans solvant

**AVANTAGES**

- Excellent pouvoir adhésif
- Imprimable avec différents systèmes d'encres
- Convient à l'emballage léger (max 10KG)



**CARACTERISTIQUES**

**FACTEURS**

**RESULTATS**

<b>Masse adhésive</b>	Caoutchouc synthétique
<b>Type de support</b>	Papier
<b>Epaisseur totale</b>	0.125 mm
<b>Résistance à la rupture</b>	30 N/cm
<b>Allongement à la rupture</b>	8%
<b>Pouvoir adhésif sur acier</b>	2,8 N/cm

**RECOMMANDATIONS**

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.