

<b>REVISION NUMERO</b>	1	<b>DATEE DU</b>	30/06/2008
<b>REFERENCE</b>	8327 H		
<b>NOM ARTICLE</b>	RUBAN POLYETHYLENE DE PROTECTION NOIR/BLANC		

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Protection de surface à adhésion renforcé
- Fretage de profil, rubans à usage multiple en menuiserie pvc, alu et bois
- Protection de profilés traités avec des peintures grainées
- Sans transfert de colle
- Permet d'identifier par marquage les surfaces protégées (face blanche non adhésive)
- Bonne tenue aux UV

**CARACTERISTIQUES**

<b>FACTEURS</b>	<b>RESULTATS</b>
<b>Masse adhésive</b>	Caoutchouc
<b>Epaisseur du ruban</b>	Support 0.069 mm / totale 0.077 mm
<b>Allongement</b>	Longitudinal 500 % / transversal 750%
<b>Adhésion sur acier</b>	460 g / 25 mm
<b>Tenue en température</b>	- 10°C à + 70°C
<b>Température d'application</b>	+10°C à + 40°C
<b>Température de stockage</b>	+10°C à + 25°C
<b>Durée de stockage</b>	1 an



**RECOMMANDATIONS**

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.  
Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

RUBANS DE NORMANDIE: 5 avenue Bernard de Jussieu, 77700 SERRIS

Tel : 01 60 93 00 20 fax : 01 60 20 96 12

e.mail : [ventes@rubanor.com](mailto:ventes@rubanor.com)