

REVISION NUMERO		DATEE DU	13/01/2020
REFERENCE	8572F// 8572FL		
NOM ARTICLE	RUBAN SIMPLE FACE POLYESTER VERT		

DESCRIPTION ET DOMAINES D'APPLICATION

Ruban simple face polyester vert antistatique enduit d'une masse adhésive silicone haute température.



Version 8572FL sur un protecteur polyester fluorosilicone de 75µ pour la découpe sur les traceurs XY et autres machine de découpe.

Domaines d'application

- Utilisé dans les opérations de masquage en peinture poudre
- Peut être utilisé comme ruban de raboutage de films photographiques

Avantages

- Tenue haute température
- Particulièrement adapté au masquage pour peinture poudre

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	SILICONE
Type de support	POLYESTER
Couleur du support	VERT
Epaisseur totale	85 µ
Epaisseur support	50 µ
Pouvoir adhésif sur acier	2.9N/cm
Allongement à la rupture	65 %
Tenue en température	-50°C- 220°C, 260°C en pointe court terme

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température de 21 °C ainsi que 50 % d'humidité relative sont recommandées. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

RUBANS DE NORMANDIE: 5 avenue Bernard de Jussieu, 77700 SERRIS
 Tel : 01 60 93 00 20 fax : 01 60 20 96 12
 e.mail : ventes@rubanor.com