

FICHE TECHNIQUE

REVISION NUMERO		DATEE DU	22/09/2022
REFERENCE	4713		
NOM ARTICLE	PAPIER EMBALLAGE		

DOMAINES D'APPLICATION

Ruban d'adhésif d'emballage avec support papier finement crêpé et masse adhésive en caoutchouc naturel. Le support papier est fabriqué avec du papier provenant de sources durables.

APPROCHE DURABLE

- Papier certifié FSC®
- Adhésif recyclable validé INGEDE 12
- Jetable avec le carton (recyclable)
- Mandrin 100% recyclé
- Process d'enduction sans solvant

AVANTAGES

- Excellent pouvoir adhésif
- Imprimable avec différents systèmes d'encre
- Convient à l'emballage léger



CARACTERISTIQUES

FACTEURS

RESULTATS

Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Type de support	Papier
Epaisseur totale	0.125 mm
Résistance à la rupture	30 N/cm
Allongement à la rupture	8%
Pouvoir adhésif sur acier	2,8 N/cm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.