

REVISION NUMERO	2	DATEE DU	18/02/2019
REFERENCE	3170		
NOM ARTICLE	GAFFER PROFESSIONNEL FLUO MAT		

Le gaffer fluorescent mat est une toile simple face en PVC d'usage professionnel, enduit d'une masse caoutchouc à fort pouvoir adhésif immédiat et un bon pouvoir collant.

Très forte épaisseur et très bonne résistance mécanique. Produit souple et conformable.

Bonne résistance aux rayons ultraviolets lui permettant un retrait sans dépôts de masse adhésive sur la majorité des supports. Découpe à la main dans les deux sens.

Ruban adhésif pouvant être imprimé et inscriptible.

Couleurs disponibles: Rouge, Bleu, Jaune, Orange, Rose, Vert clair

DOMAINES D'APPLICATION

Maintien et protection de câbles, codification par couleur, marquage, pour le cinéma, les théâtres, la photographie et les plateaux de télévision et les studios.

Particulièrement recommandé pour les événements utilisant la lumière noire.

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc
Epaisseur totale	0.27 mm
Adhésion sur Acier	8.21/Cm
Résistance à la traction	87.6N/Cm
Allongement	4 %
Tenue en température	-10°C à +82°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+13°C à +30°C
Durée de stockage	1 an



RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.