

REVISION NUMERO		DATEE DU	08/04/2010
REFERENCE	8269		
NOM ARTICLE	TOILE SIMPLE FACE / GAFFER BRILLANT		

Toile laminée polyéthylène haut gamme, 80 mesh, enduit
enduit d'une masse caoutchouc
Très forte épaisseur et très bonne résistance
mécanique. Masse adhésive non corrosive
Produit souple et conformable
Sa structure lui donne une bonne résistance
à l'humidité.



16 Couleurs disponibles: noir, blanc, gris, beige, rouge, bleu très clair, bleu clair, bleu roi, jaune clair, orange, jaune foncé, rose, vert clair, vert foncé, olive, brun .

DOMAINES D'APPLICATION

Gaffer cinéma, étanchéité, protection mécanique, réparation provisoire, épargne en sablage et nettoyage haute pression, VMC, emballage de containers voie maritime, codage par couleur.
Produit ne laissant aucune trace (sauf sur certains parquets et PVC).

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Caoutchouc
Epaisseur totale	0.36 mm
Adhésion sur Acier	3.92N/Cm
Résistance à la traction	78.4N/Cm
Allongement	15 %
Tenue en température	-50°C à +80°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+13°C à +20°C
Durée de stockage	1 an

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.